

# 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 126 mm

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



EAN:	4013288018809	Abmessung:	128x22x4 mm
Teilenr:	05022056001	Gewicht:	8 g
Artikel-Nr:	950 PKL	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
- Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_pk1.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_pk1.html)

Wera - 950 PKL  
05022056001 - 4013288018809

## Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

### Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

### Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die Take it easy-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

### Oberflächenschutz



Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschlüssel\\_winkelschlüssel\\_für\\_innensechskantschrauben\\_950\\_pk.html](https://products.wera.de/de/winkelschlüssel_winkelschlüssel_für_innensechskantschrauben_950_pk.html)

Wera - 950 PKL  
05022056001 - 4013288018809

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		mm		mm		mm		inch		inch
05022050001 <sup>1)</sup>	1,5	90		14		3 1/2"		9/16"		
05022052001	2,0	100		16		4"		5/8"		
05022054001	2,5	112		18		4 7/16"		23/32"		
<b>05022056001</b>	<b>3,0</b>	<b>126</b>		<b>20</b>		<b>5"</b>		<b>25/32"</b>		
05022058001	4,0	140		25		5 1/2"		1"		
05022060001	5,0	160		28		6 5/16"		1 3/32"		
05022062001	6,0	180		32		7 1/16"		1 1/4"		
05022063001	7,0	190		34		7 1/2"		1 5/16"		
05022064001	8,0	200		36		8"		1 7/16"		
05022066001	10,0	219		40		8 11/16"		1 9/16"		
05022067001	12,0	248		45		10"		1 3/4"		

1) Herkömmliches Sechskantprofil

**Weblink**
[https://products.wera.de/de/winkelschlüssel\\_winkelschlüssel\\_für\\_innensechskantschrauben\\_950\\_pk.html](https://products.wera.de/de/winkelschlüssel_winkelschlüssel_für_innensechskantschrauben_950_pk.html)

Wera - 950 PKL

05022056001 - 4013288018809

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)